

VITO

AGRO



VIPU16BC1

PT PULVERIZADOR COM BATERIA

ES PULVERIZADOR A BATERIA

EN BATTERY SPRAYER

FR PULVÉRISATEUR À BATTERIE

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI

UTILIZAÇÃO

O pulverizador com bateria de 16 litros é um utensílio económico, seguro e eficiente, para utilização na prevenção e cura de doenças nas culturas agrícolas e jardins. Pode também ser utilizado na desparasitação e desinfeção de locais públicos.

CARACTERÍSTICAS

A forma externa é ergonómica e a combinação da bomba com a câmara de ar inseridas no reservatório tornam a estrutura compacta e sem fugas.

Dispõe de várias ponteiros de pulverização, que se adaptam aos diferentes tipos de utilização pretendida.

Os materiais selecionados são resistentes à acidez, alcalinidade e corrosão. Os dispositivos de pressão são selados hermeticamente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Após retirar o pulverizador da caixa, verifique que este está completo e com todos os acessórios.

Introduza o líquido a pulverizar lentamente através do filtro.

Aperte firmemente a tampa e coloque o pulverizador nas costas do utilizador, utilizando os cintos de suporte.

Deverá aplicar a ponteira de pulverização que melhor se adaptar a cada caso.

Ligue o interruptor para a posição "I" ou "II".

Aponte a ponteira para o local a pulverizar e pressione o gatilho da pistola.

INTERRUPTOR E POTENCIÓMETRO

O interruptor tem 3 posições:

"0" – pulverizador desligado;

"I" – pulverizador com caudal contínuo e constante;

"II" – pulverizador com velocidade regulável;

Para que o potenciómetro regule o caudal, rode-o no sentido horário.

O interruptor terá que estar na posição "II".

Quando pretender desligar o pulverizador, coloque o interruptor na posição "0" e rode o potenciómetro no sentido anti-horário.

INTERRUPTOR



POTENCIÓMETRO

INDICADOR DE CARGA DA BATERIA

O voltímetro digital indica a voltagem da bateria.



INDICADOR DE CARGA DA BATERIA

CARREGADOR DA BATERIA

Quando o valor indicado no voltímetro digital for inferior a 9V, deve colocar a bateria à carga. Ligue primeiro a tomada de corrente do carregador ao terminal existente no pulverizador e só depois é que deve ligar o carregador à corrente de 230V.

Ao ligar o carregador, acende-se um LED que terá a cor:

Vermelha – enquanto a bateria estiver a receber carga.

Verde – quando a bateria estiver carregada.



INDICADOR DE CARGA


LIGAÇÃO DA PISTOLA, LANÇA E PONTEIRAS

A pistola do pulverizador já vai montada na mangueira. Inserir a lança na pistola e apertar, rodando-a no sentido horário.

Selecione a ponteira pretendida e aperte-a no terminal existente na lança.

LANÇA EXTENSÍVEL

Para poder utilizar a lança com diversos comprimentos, desapertar a porca plástica central e puxar para a frente a peça de ligações das ponteiras. Quando o tubo tiver com o comprimento que pretende, aperte novamente a porca.



PORCA CENTRAL

TERMINAL PARA LIGAR PONTEIRAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade: 16 Litros

Fluxo: 4,5 L/min

Pressão: 5,5-6 Bar

Bateria: 12V - 8 Ah

Autonomia: 3.5 - 4 h

Tempo de Carga: 8 h

ATENÇÃO

Deverá utilizar vestuário apropriado, bem como máscara e luvas de proteção. Não pulverize no sentido contrário do vento. Não pulverize na direção de outras pessoas, animais ou alimentos.

Cumpra estritamente todas diretivas de segurança dos pesticidas e/ou inseticidas que estiver a utilizar.

Não pode, em circunstância alguma, utilizar líquidos extremamente alcalinos ou extremamente ácidos.

É de igual forma proibido o uso de pesticidas altamente tóxicos e/ou residuais nas colheitas.

Cumpra rigorosamente o período em que, após pulverização, as colheitas não podem ser consumidas.

Depois de cada utilização, lave o depósito do pulverizador, por forma a evitar a corrosão provocado pelos resíduos dos pesticidas/inseticidas utilizados, bem como o entupimento das ponteiros de pulverização.

A lavagem evita também que o resíduos se misturem numa futura utilização do pulverizador.

Pode conter vestígios de líquido derivados dos ensaios

MANUTENÇÃO

Proteja a bateria recarregando-a após cada utilização, por forma a assegurar uma vida útil prolongada. Quando proceder à carga, assegure-se que o interruptor está desligado.

Recarregue a bateria antes do armazenamento do pulverizador. Se não utilizar o pulverizador por um período prolongado, deverá recarregar a bateria a cada dois meses.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto está de acordo com a lei em vigor a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação.

Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efetuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca VITO), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este artigo com a designação Pulverizador a bateria, com o código VIPU16BC1, cumpre as seguintes normas ou documentos normativos EN ISO12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013; EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, conforme as determinações das diretivas:

2006/42/EC - Diretiva de máquinas

2014/35/EU - Diretiva de baixa tensão CE

2014/30/EU - Compatibilidade eletromagnética;

S. João de Ver, 18 de outubro de 2022

Central Lobão S.A.

O técnico responsável

Hugo Santos



UTILIZACIÓN

El pulverizador con batería de 16 litros es un utensilio económico, seguro y eficaz para utilizar en la prevención y tratamiento de plagas en los cultivos agrícolas y de jardín.

Puede también ser utilizado en la desparasitación y desinfección de locales públicos.

CARACTERÍSTICAS

La forma externa es ergonómica, y la combinación de la bomba con la cámara de aire internas en el reservado tienen una estructura compacta y sin fugas.

Dispone de varios dispositivos de pulverización, que se adaptan a los diferentes tipos de utilización pretendida.

Los materiales seleccionados son resistentes a la acidez, alcalinidad y corrosión. Los dispositivos de presión son sellados herméticamente.

MODO DE UTILIZACIÓN

Después de retirar el pulverizador de la caja, verifique que este está completo y con todos los accesorios. Introduzca el líquido a pulverizar lentamente a través del filtro.

Apriete firmemente la tapa y coloque el pulverizador en la espalda del utilizador, utilizando las cintas de apoyo.

Deberá aplicar el dispositivo de pulverización que mejor se adapte a cada caso.

Podrá escoger entre 3 dispositivos de pulverización diferentes.

INTERRUPTOR E POTENCIÓMETRO

El interruptor tiene 3 posiciones:


“0” – pulverizador desconectado;

“I” – pulverizador con caudal continuo e constante;

“II” – Pulverizador con velocidad ajustable.

Para que el potenciómetro ajuste el caudal, gire en el sentido de los punteros del reloj. El Interruptor debe estar en su posición “II”.

Para desconectar el pulverizador, coloque el interruptor en su posición “0” y gire el potenciómetro en el sentido contrario de los punteros del reloj.



INDICADOR DE CARGA DE LA BATERIA

El voltímetro digital indica el voltaje de la batería.



INDICADOR DE CARGA DA BATERIA

CARGADOR DE BATERIA

Cuando el voltímetro digital indica un valor inferior a 9V, debe cargar la batería. Conecte en primer lugar el cargador al enchufe de la batería y después a la corriente eléctrica 220V.

De inmediato se enciende un LED con el color:

Rojo – Mientras que la batería está recibiendo carga.

Verde – Cuando la batería está cargada.



INDICADOR DE CARGA

LIGACIÓN DE MANILLA, LANZA E PUNTERAS


La manilla del pulverizador está montada con la manguera.

Introduzca la lanza en la manilla y apriete. Seleccione la puntera deseada y apriétela en el terminal existente en la extremidad de la lanza.

LANZA EXTENSIBLE

Para utilizar la lanza con diferentes longitudes, destornille la tuerca plástica central y tire hacia adelante la pieza de ligación de las punteras.

Cuando el tubo tiene la extensión deseada, atornille la tuerca.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad: 16 litros

Flujo: 4,5 l/min

Presión: 5,5-6 bar

Batería: 12v - 8 Ah

Autonomía: 3.5 - 4 h

Tiempo de carga: 8 h

ATENCIÓN

Deberá utilizar vestuario apropiado, como mascarilla y guantes de protección. No pulverice en sentido contrario al viento. No pulverice en dirección a otras personas, animales o alimentos.

Cumpla estrictamente todas las directivas de seguridad de los pesticidas y los insecticidas que estime utilizar.

No puede, en ninguna circunstancia, utilizar líquidos extremadamente alcalinos o extremadamente ácidos.

Es de igual forma prohibido el uso de pesticidas altamente tóxicos y/o residuales en las plantas.

Cumpla rigurosamente el período en que, después de la pulverización, las cosechas no pueden ser consumidas.

Después de cada utilización, lave el depósito del pulverizador, para evitar la corrosión provocada por los residuos de los pesticidas / insecticidas utilizados, bien como o mantenimiento del dispositivo de pulverización.

El lavado evita también que los residuos se mezclen en una futura utilización del pulverizador.

Puede contener vestigios de líquido derivado de las pruebas

MANUTENIMIENTO

Proteja la batería recargándola después de cada uso, para garantizar una prolongada vida útil.

Cuando se lleva a la carga, asegúrese de que el interruptor está apagado.

Cargue la batería antes de guardar el pulverizador. Si no utiliza el pulverizador durante un período largo, deberá recargar la batería a cada dos meses.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía de este producto está en conformidad con la ley vigente a partir de la fecha de compra. Por lo tanto, debe guardar el comprobante de compra durante ese período de tiempo. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación, material o funcionamiento, así como los repuestos y el trabajo necesario para su reparación.

Si excluyen de la garantía el mal uso del producto, eventual reparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca VITO), así como cualquier daño causado por el uso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad el producto con la denominación Pulverizador a batería, con el código VIPU16BC1, cumple con las siguientes normas o documentos normalizados: EN ISO12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013; EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, de acuerdo con las determinaciones de las directivas:

2006/42/CE - Directiva de máquinas

2014/35/EU - Directiva de baja tensión CE

2014/30/EU - Directiva de compatibilidad electromagnética

S. João de Ver, 18 de octubre de 2022

Central Lobão S. A.
Director Técnico
Hugo Santos



SAFETY INSTRUCTIONS

The sprayer with battery is an economic, safe and efficient device suitable for the prevention and cure of diseases of crops and gardens.

It can also be used for the prevention and sanitation and disinfection of public places.

CHARACTERISTICS

The external form is ergonomic, and the combination of the air chamber and pump located in the liquid container makes the whole structure compact and safe, with no leakage.

Various spray heads can be fitted for the use in different tasks.

The chosen materials are resistant to acidity, alkalinity, and corrosion. The machine is sealed hermetically.

OPERATION METHOD

After the packing box of the new machine is opened, please check all the parts have been delivered.

Pour the liquid compound through the filter into the container slowly.

Close the cap tightly and put the machine on the operator's back, adjusting the belts if necessary.

User can choose among 3 kinds of spray heads.

SWITCH AND REGULATOR

The switch has 3 positions:


“0” – Sprayer off;

“I” – Sprayer with continuous and constant flow;

“II” – Sprayer with adjustable speed.

In order to adjust the flow with the regulator, turn it clockwise. The switch must be in position “II”.

To switch it off, turn the switch to position “0” and turn the regulator anti-clockwise.



BATTERY CHARGE INDICATOR

The digital voltmeter indicates the batteries' voltage.



INDICADOR DE CARGA DA BATERIA

BATTERY CHARGER

When the voltage displayed in the voltmeter is lower than 9V you should charge the battery. Firstly, connect the charger to the battery socket and then connect it to the electrical 220V current.

When connecting the charger an LED will lighten, with the following color:

- Red – The battery is being charged;
- Green – The battery is completely charged.



CHARGING INDICATOR

HANDLE LANCE AND NOZZLE'S CONNECTIONS


The sprayers' handle is connected with the hose. Insert the lance in the handle and tighten by turning it clockwise.

Select the desired nozzle and tighten it in the lance's existing terminal.

TELESCOPIC LANCE

In order to use the lance with the desired length, loosen the plastic central nut and pull it forward.

When the lance reaches the desired length, tighten the nut again.



CENTRAL NUT

TERMINAL TO CONNECT NOZZLES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Capacity: 16 L

Flow: 4,5 L/min

Pressure: 5,5-6 Bar

Battery: 12V - 8 Ah

Autonomy: 3.5 - 4 h

Charging time: 8 h

ATTENTION

The user must wear protective vest, as well as mask and gloves. Do not spray the pesticide facing the wind. Do not spray the pesticide at other people, animals or foodstuff. While handling the pesticide, you must comply with the safety directives seriously.

It is strictly forbidden to use strong acid and alkali liquid, as well as highly toxic or highly residual pesticides on the crops.

Strictly control the safe-period collection after applying pesticide.

After each operation, clean the tank in order to avoid the corrosion caused by the chemical pesticides / insecticides, or blocking the spray head.

The cleansing also avoids the residual pesticide mixing with the next different pesticide.

It may contain liquid remains resulting from testing

MAINTENANCE

Charge the battery after each use, ensuring longer working lifetime. When charging, make sure the switch is OFF. Charge the battery before storage.

If the sprayer is not used for a long period, the battery should be charged avert two months.

WARRANTY CERTIFICATE

The warranty for this product is in accordance with the law in force from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period. The warranty covers any manufacturing defect in material or operation, as well as parts and work needed for their repairing.

Excluded from the warranty are the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized individuals (outside the service center of the brand VITO) as well as any damage caused by its use.

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our exclusive responsibility, that the product Battery sprayer, with code VIPU16BC1, meets the following standards or standardization documents EN ISO12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013; EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, according to the determinations of the directives:

2006/42/CE – Machinery Directive

2014/35/EU – Low Voltage

2014/30/EU – Electromagnetic compatibility directive

S. João de Ver, 18 October 2022

Central Lobão S.A.

Responsible for the Technical File
Hugo Santos



UTILISATION

Le pulvérisateur avec batterie de 16 litres est un ustensile économique, sûr et efficace, pour l'utilisation dans la prévention des maladies dans les cultures agricoles et les jardins.

Il peut être également utilisé dans la déparasitage et désinfection des locaux publics.

CARACTÉRISTIQUES

La forme extérieure est ergonomique et la combinaison de la pompe avec la chambre à air insérées dans le réservoir tourne la structure compacte et sans fuites.

Il dispose de plusieurs dispositifs de pulvérisation, qui s'adaptent aux différents types d'utilisation prétendues.

Les matériaux sélectionnés sont résistants à l'acidité, à l'alcalinité et à la corrosion. Les dispositifs de pression sont sellés hermétiquement.

MODE D'UTILISATION

Après avoir retiré le pulvérisateur de l'emballage, vérifiez s'il est complet et avec tous les accessoires. Introduisez le liquide à pulvériser lentement à travers le filtre.

Serrez fermement le bouchon et placer le pulvérisateur sur le dos de l'utilisateur en utilisant les ceintures d'appui.

Vous devrez appliquer le système de pulvérisation le mieux adapté à chaque situation.

Vous pouvez choisir entre 3 dispositifs de pulvérisation différents.

INTERRUPTEUR ET POTENTIOMÈTRE

L'interrupteur a 3 positions :


"0" – Pulvérisateur débranché

"I" – Pulvérisateur avec un débit continu et constant

"II" – Pulvérisateur avec vitesse réglable

Pour que le potentiomètre ajuste le débit, tournez-le dans le sens horaire. L'interrupteur devra être dans la position "II".

Lorsque vous souhaitez désactiver le pulvérisateur, placez l'interrupteur en position "0" et tournez le potentiomètre dans le sens antihoraire.



INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE

Le voltmètre numérique indique la tension de la batterie.



INDICADOR DE CARGA DA BATERIA

CHARGEUR DE LA BATTERIE

Lorsque la valeur indiquée sur le voltmètre est inférieure à 9V, vous devez charger la batterie. Branchez d'abord la prise du chargeur d'alimentation au terminal existant dans le pulvérisateur et seulement après cela, brancher le chargeur au courant de 230V.

Lors de la connexion du chargeur, s'allume une LED de couleur :

- Rouge – pendant que la batterie reçoit du courant.
- Vert – Lorsque la batterie est chargée.



INDICATEUR DE CHARGE


CONNEXION DU PISTOLET, LANCE ET BUSES

Le pistolet est monté sur le tuyau. Insérez la lance dans le pistolet et serrez, en tournant dans le sens horaire.

Sélectionnez la buse souhaitée et serrez-la dans le terminal existant sur la lance.

LANCE EXTENSIBLE

Pour utiliser la lance avec des longueurs différentes, dévissez l'écrou central en plastique et tirer vers l'avant la pièce qui relie les buses. Lorsque le tube est à la longueur que vous souhaitez, serrez à nouveau l'écrou.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité : 16 litres

Débit : 4,5 L/min

Pression : 5,5-6 Bar

Batterie : 12 V - 8 Ah

Autonomie : 3.5 - 4 h

Temps de recharge : 8 h

ATTENTION

Vous devez utiliser le vêtement approprié, le masque et les gants de protection. Ne pulvérisiez pas dans le sens contraire au vent. Ne pulvérisiez pas dans la direction des autres personnes, animaux et aliments.

Respectez strictement toutes les directives de sécurité des pesticides et/ ou insecticides que vous êtes en train d'utiliser.

Vous ne pouvez en aucun cas utiliser des liquides extrêmement alcalins ou extrêmement acides. Il est également interdit d'utiliser des pesticides hautement toxiques et/ou résiduels dans les cueillettes.

Respectez rigoureusement la période de temps pendant laquelle, après la pulvérisation, les cueillettes ne peuvent pas être consommées.

Après chaque utilisation, lavez le dépôt du pulvérisateur, de forme à éviter la corrosion provoquée par les résidus des pesticides/insecticides utilisés, ainsi que l'obstruction des dispositifs de pulvérisation.

Le lavage évite également que les résidus se mélangent dans une future utilisation du pulvérisateur.

Il peut contenir des traces de liquide dérivé des tests

ENTRETIEN

Protégez la batterie pour la recharger après chaque utilisation afin d'assurer une longue durée de vie. Lorsque vous effectuez la charge, assurez-vous que l'interrupteur est débranché.

Rechargez la batterie avant le rangement du pulvérisateur. Si vous n'utilisez pas le pulvérisateur pendant une longue période, vous devez recharger la batterie tous les deux mois.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie de ce produit est conforme à la loi en vigueur à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve d'achat pendant cette période. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou de fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération.

Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque VITO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que le produit Pulvérisateur à batterie, avec le code VIPU16BC1 répond aux normes ou documents de normalisation suivantes : EN ISO12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013; EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, selon les déterminations des directives:

2006/42/CE - Directive machines

2014/35/EU - Directive de basse tension CE

2014/30/EU - Directive sur la compatibilité électromagnétique

S. João de Ver, 18 octobre 2022

Central Lobão S.A.

Responsable du Processus Technique

Hugo Santos





DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que o artigo a seguir descrito:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
PULVERIZADOR COM BATERIA DE LÍTIO 16L	VIPU16BC1

Está de acordo com as seguintes normas ou documentos normativos: EN ISO 12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013; EN60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, conforme as diretivas:

Diretiva 2006/42/EC – Diretiva de Máquinas

Diretiva 2014/35/EU – Diretiva de baixa tensão CE

Diretiva 2014/30/EU – Diretiva Compatibilidade Eletromagnética

S. João de Ver, 18 de outubro de 2022

Central Lobão S.A.
O Técnico Responsável
Hugo Santos

Processo técnico compilado por: Hugo Santos



TOOLS FOR THE BRAVE

vito-tools.com



RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL

VIPU16BC1_REV00_OUT22